



Piętro +2

TYP SUFITU:	
SYMBOL	OPIS
S1	SUFIT PODWIESZANY ZWELNY DRZEWNEJ TYP: FINE KOLOR: RAL 9010; FOMAT :120x60cm;MOCOWANIE TYPU: VK-09/FIRMA HERADESIGN*
S2	SUFIT PODWIESZANY Z BLACHY CIEŹO-CIĄGNIONEJ Z ALUMINIUM SZCZOTKOWANO NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ FOMAT :120x60cm;MOCOWANY W KASETACH
S3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY MALOWANY NA BIAŁO FARBA AKRYLOWA OPTIVA SATIN WHITE PRODUCENT TIKKURILA*
S4	SUFIT PODWIESZANY Z WELNY DRZEWNEJ WIĄZANEJ MAGNEZYTEM TYP: MICRO FOMAT :120x60cm; g:25mm KOLOR DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW (SUGEROWANY RAL9005); PRODUCENT HERADESIGN*
S5	SUFIT Z PIANKI AKUSTYCZNEJ O PARAMETRACH TŁUMIENIA ZGODNYCH Z ZASTOSOWANYM SUFITEM Z WELNY DRZEWNEJ LUB LEPSZYCH (MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU INNEJ OKŁADZINY O POWYŻSZYCH PARAMETRACH JEŚLI UKŁAD STĘŻEN GO UMOŻLIWI)
*LUB INNE ODPOWIADAJĄCE FORMIE I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ	

WYKOŃCZENIE POSADZEK:	
SYMBOL	OPIS
P1	WYKŁADZINA WYNULOWA IĞ GRANIT; KOLOR: 3040384 FIRMA TARKETT *
P2	PARKIET PRZEMYSŁOWY: SAFETRED SPECTRUM LIGHT GREY KOLOR: 3819800; FIRMA TARKETT
P3	WYKŁADZINA DYWANOWA SINTELON HORIZON KOLOR: 5555004; FIRMA TARKETT*
P4	POSADZKA KAMIENNA GRANIT BLACK GALAXY PŁOMIENIOWANY FOMAT 60x40 cm
P5	PLYTKI PODŁOGOWE KOLOR: MAX GREY FOMAT:40x60cm PRODUCENT: STARGRES
P6	WYKŁADZINA ANTYSTATYCZNA LINOLEUM XF SD KOLOR : DARK GREY; FIRMA TARKETT*
P7	PLYTKI PODŁOGOWE TYP: GRES TARTAN S-FORMAT:33x33cm; PRODUCENT: TUBADZIN
P8	PARKIET PRZEMYSŁOWY DĄB WĘDZONY;FOMAT:14x160cm
P9	PARKIET PRZEMYSŁOWY: DĄB (WĘDZONY); FOMAT 14 x 160mm KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW KOLOR CZARNY LISTWA COKŁOWA LUCOWANA Z POWIERZCHNIĄ SZCZĄP, MALOWANA NA JEJ KOLOR
P10	HIGIENICZNA MATY ANTYPOŚLIZGOWA - SIATKA - NP GRIPWALKER KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW (SUGEROWANY SZARY) WARSTWA DLA SPŁYWU WODY Z BLACHY NIERDZEWNEJ
P11	PLYTKI PODŁOGOWE DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO PROPONOWANE :SIGNUM SG13 FOMAT:30x60cm; PRODUCENT: NOWA GALA
P12	WYKŁADZINA DYWANOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ ZADRUKU PRZEZNACZONA DLA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NP: EGE CARPET TYP: HIGHLINE 1100 ECOLINE* KOLORYSTYKA LUB WZÓR DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW LISTWA COKŁOWA LUCOWANA Z POWIERZCHNIĄ SZCĄP - STAL SZCZOTKOWANA
*LUB INNE ODPOWIADAJĄCE FORMIE I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ	

WYKOŃCZENIE PRZEGRÓD PIONOWYCH	
SYMBOL	OPIS
W1	LATEKSOVA FARBA AKRYLOWA OPTIVA PRODUCENT TIKKURILA* KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW AUTORSKICH
W2	LATEKSOVA FARBA AKRYLOWA OPTIVA PRODUCENT TIKKURILA* KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW AUTORSKICH
W3	OKŁADZINA SCIEŃNA FORMIROWANA -GEMINI VENEER KOLOR KAT. : KLON BIAŁY; FIRMA GUSTAWS
W4	OKŁADZINA SCIEŃNA FORMIROWANA -METAL PANELS KOLOR KAT. :ALUMINIUM SZCZOTKOWANE; FIRMA GUSTAWS *
W5	PLYTKI ŚCIENNE FOMAT 10x20cm MATOWE KOLOR KAT. : PERLA; FIRMA VILAR ALBARO *na wysokość sufitu podwieszonego
W6	OKŁADZINA ŚLUPÓW: SIATKA CIEŹO CIĄGNIOWA ALUMINIUM SZCZOTKOWANE NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
W7	OKŁADZINA KAMIENNA -GRANIT BLACK GALAXY POLEROWANY NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ FOMAT PŁYT 60x40cm
W8	OKŁADZINA SCIEŃNA WYNULOWA XOREL -NEXTUS KOLOR KAT. : 2508.02; FIRMA VESCOM *
W9	OKŁADZINA SCIEŃNA Z PŁYT MDF LAKIEROWANYCH NA BIAŁO, POLMATI SIATKA, UKŁAD OKŁADZINY ZGODNY Z OPRACOWANIEM DOTYCZĄCYM WYKOŃCZENIA HALLU
W10	2x PŁYTA GK TYPU RIFLEX MALOWANA FARBA LATEKSOVA AKRYLOWA KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW (SUGEROWANA BIAŁA) UKŁAD OKŁADZINY ZGODNY Z OPRACOWANIEM DOTYCZĄCYM WYKOŃCZENIA HALLU
W11	GŁADZ GIPSOWA MALOWANA FARBA LATEKSOVA AKRYLOWA KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW (SUGEROWANA BIAŁA)
W12	SZKLENIE W SYSTEMIE WITRYNOWYM 15mm MOCOWANE W PROFILACH STALOWYCH SYSTEMOWYCH (KOLOR DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW) , MOCOWANE GÓRA-DÓŁ, POŁĄCZENIE SZYB SYSTEMOWE NP: SILICON
W13	OKŁADZINA Z WELNY DRZEWNEJ WIĄZANEJ MAGNEZYTEM TYP: MICRO FOMAT :120x60cm; 25mm KOLOR DO UZGODNIENIA PODCZAS NADZORÓW (SUGEROWANY RAL9005); PRODUCENT HERADESIGN*
W14	TYNK STRUKTURALNY: BETON NP: BETON ART - CALCE DESIGN, ECKORSON
W15	PLYTKI GRESOWE DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO PROPONOWANE : SIGNUM SG12 FOMAT:30x60cm; PRODUCENT: NOWA GALA*
W16	PLYTKI GRESOWE DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO PROPONOWANE : SIGNUM SG13 FOMAT:30x60cm; PRODUCENT: NOWA GALA*
*LUB INNE ODPOWIADAJĄCE FORMIE I CHARAKTERYSTYCE TECHNICZNEJ	

STROP ANTRESOLI OPISANY NA RYSUNKACH KONSTRUKCJI (PLYTA OSB NA KRATACH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ) OD GÓRY WYKOŃCZONY ZGODNIE Z OPISEM P9, OD SPODU ZGODNIE Z OPISEM S5

SPIS OZNACZEŃ	
--- ZAKRES OPRACOWANIA	
Z1 - ZABUDOWA WNEKOWA PRZEZNACZONA NA SZAFKI SZATNIOWE PRZEDSTAWIONA NA WIZUALIZACJI HALLU, SZCZEGÓŁOWE OPRACOWANIE PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO	
Z2 - ZABUDOWA SZCYN W SYSTEMIE SZKIELETOWYM, POSZYCIE 2 x GK TYPU RIFLEX Z WYTWORZONYMI WNEKAMI PODŚWIETLONYMI OBUSTRONNIE. TAŚMIAMI LED 60lm SZCZEGÓŁOWE OPRACOWANIE PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO	
Z3 - ŁADA RECEPCYJNA ZGODNA Z WIZUALIZACJĄ WYKONANA Z LAKIEROWANYCH PŁYT MDF Z WZMOCNIONYM BLATEM, SZCZEGÓŁOWE OPRACOWANIE PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO	
Z4 - PRZESTRZENNA OKŁADZINA SCIEŃNA Z LAKIEROWANEGO MDF ZGODNA Z WIZUALIZACJĄ HALLU, SZCZEGÓŁOWE OPRACOWANIE PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO	
DX1 - DRZWI DO ŁAZIENKI, JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, ALUMINIOWE, OTWÓR WENTYLACYJNY O POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 0.014m2 DLA DOPŁYWU POWIETRZA KOLOR DO UZGODNIENIA (SUGEROWANY BIAŁY), KLAMKA-KLAMKA RUKO 951512, ZAMEK NEMEF WC1064, BLOKADA WC RUKO 954585, Samozamykacz ASSA ABL0Y DC340 RAMIĘ L193	
DX3 - DRZWI DO ŁAZIENKI, JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, ALUMINIOWE, OTWÓR WENTYLACYJNY O POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 0.028m2 DLA DOPŁYWU POWIETRZA KOLOR DO UZGODNIENIA (SUGEROWANY BIAŁY), KLAMKA-KLAMKA RUKO 951512, Samozamykacz ASSA ABL0Y DC340 RAMIĘ L193	
DX2 - DRZWI DO ŁAZIENKI, JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, ALUMINIOWE, OTWÓR WENTYLACYJNY O POWIERZCHNI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 0.014m2 DLA DOPŁYWU POWIETRZA KOLOR DO UZGODNIENIA (SUGEROWANY GRAFIT), KLAMKA-KLAMKA RUKO 951512, ZAMEK NEMEF WC1064, BLOKADA WC RUKO 954585,	
DX4 - DRZWI BEZPEŁCOWE (UKRYTE ZŁOCOWANIE ZE ŚCIANY, W KOLORZE ŚCIANY NP: FIRMY BARAUSSE Z LINII SECRET	
DX5 - DRZWI DWAUSKRZYDŁOWE SYMETRYCZNE, PROFIL SYSTEM- MB-7BEI E80, STAL SZCZOTKOWANA, POCHWYTY RUROWY NA OBU SKRZYDŁACH, ZAMEK ROLKOWY Samozamykacz ASSA ABL0Y DC500 Z RZK G461	
DX8 - DRZWI DO SALI WNEKOWEJ, STALOWE, O PODWIESIENIEJ (ZŁOŻYĆ MOŚCI AKUSTYCZNEJ, ASYMETRYCZNE 100x50), Samozamykacz ASSA ABL0Y, KLAMKA-KLAMKA, KOLOR ZBLIŻONY DO KOLORU ŚCIANY	

MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI OKNA OTWIERALNEGO (ZABEZPIECZENIE UMOŻLIWIĄCE JEJEGO OTWARCIE TYLKO PRZEZ OSOBY DO TEGO UPRAWNIENIE, NP: KLUCZYK)

UWAGI!!!
RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE BUDOWLANE I NALEŻY TRAKTOWAĆ GO JAKO REWIZJĘ W OBRĘBIE ZAKRESU OPRACOWANIA

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK NIE MOŻE ODBIEGAĆ OD STANDARDÓW ZASTOSOWANYCH W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU, NALEŻY JE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA - PREFEROWANE WYPOSAŻENIE (POZA BIAŁYM MONTAŻEM) ZE STALI NIERDZEWNEJ

KONSTRUKCJA ANTRESOLI (STROP I KONSTRUKCJA NOŚNA)POWINNA ODPWIADĄĆ WYMAGANIOM WYNIKAJĄCYM Z KLASY ODPORNOSTI POŻAROWEJ BUDYNKU LECZ NIE MNIEJSZYM NIŻ DLA KLASY "D" (PREFEROWANE MALOWANIE OGNIOSCHRONNE)

KOLOR KONSTRUKCJI ANTRESOLI ORAZ SCHODÓW DO USTALENIA PODCZAS NADZORÓW (PREFEROWANY RAL9005)

WSZELKIE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE ORAZ ELEMENTY WYPOSAŻENIA NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA

WIELKOŚĆ I SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

WYMIARY PODANE PRZY OZNACZENIACH STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ PODANO JAKO WYMIAR W ŚWIEŁLE OTWORU

WSZYSTKIE ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW WINNY BYĆ W ICH KOLORZE (OŚWIETLENIE, ELEMENTY KLIMATYZACJI, WENTYLACJI, OGRZEWANIA, CZUJKI I SYGNALIZATORY etc.) O ILE NIE ZOSTAŁO OPISANE INACZĘJ.

UWAGI ZAWARTE W ZATWIERDZONYM PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM NIE ZMIENIOME ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO OBOWIĄZUJĄCE.

Inwestor	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce		
	Wytyczne budowlane dla realizacji wystawy "ENERGIA" w budynku Wyższej Szkoły Umiejętności		
Projekt	DZ. NR EW. 6/79; 6/80; 6/81; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/163; 7/9 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach		Faza W
	Fabryka Dekoracji Marcin Pietuch		Data 16.10.2014
Rzut kondygnacji +2	arch. Piotr Giemborek		Nr. rys. AR-01
	Rzut kondygnacji +2		