

Instrukcja Eksploatacyjna

Dotyczy : Instrukcja użytkowania posadzki z kamienia naturalnego w Budynku KPT z

siedzibą w Kielcach ul. Olszewskiego 6.

Okładziny kamienne tj. posadzki, schody, ściany i blaty należy utrzymywać w czystości nie dopuszczając do zaleganie nieczystości. Zabrania się kontaktu materiałów oleistych, tłustych, żrących oraz aktywnych chemicznie. Zabrania się również stawiania na kamieniu przedmiotów korodujących lub gnijących, ponieważ powodują to przebarwienia kamienia. Do mycia należy stosować czystą ciepłą wodę, ewentualnie z dodatkiem środków do pielęgnacji kamienia i miękkich szczotek ręcznych lub mechanicznych wolnoobrotowych. W razie konieczności usuwania zabrudzeń stosować odpowiednie środki przeznaczone do kamienia naturalnego firmy Akemi, Remmers, Novol lub inne. Zabrania się stosowania środków chemicznych ogólnodostępnych do czyszczenia i impregnacji oraz soli. Zaleca się wykonanie impregnacji kamienia w celu hydrofobizacji i redukcji skłonności do zabrudzeń raz na 2-3 lata. Zabrania się wjeżdżania na posadzkę ciężkimi wózkami.