




UWAGA: Z UWAGI NA CHARAKTER PROJEKTOWANIAI PRZEBUDOWY, NABUDOWY I ROZBUDOWY OBIEKTU, WYKONANCA WINNI W RACIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WYKONAĆ RYSUNKI I DOKUMENTACJĘ WARSZATOWE KONSYRUKCJI STALOWYCH I ZIELEBOWYCH JAKIE SA MU POTRZEBNE DO REALIZACJI ROBÓT ORAZ UZGODNIĆ JE Z AUTOREM PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJĘTE PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEŻY POPRZEDZIĆ SPRAWDZENIEM I WYKONANIEM POMIARÓW Z NATURY.
W PRZYPADKU STwierdzenia niezgodności z dokumentacją podczas wykonywania prac BUDOWANYCH NALEŻY O TYM FAKcie POMIARÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO LUB PROJEKTANTA.

LEGENDA

- | | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| – projektowane elementy żelbetonowe | – wyburzenia w ścianach nośnych | – projektowane nadproża stalowe |
| – zamurowania | | |

UWAGI:

1. WYCOFA OTWORÓW W STROPACH POD WYMIANE I INNE INSTALACJE MOŻNA DOKONAĆ PO PRZEDSIĘWZIĘCIU PRACZYSTAWIANIA (ZABEZPIECZENIU) STROPÓW.
2. W PRZYPADKU SPOWRODZENIA NIEBEZPIECZNEGO PRZECIĘCIA GŁÓWNEGO ELEMENTU NOŚNEGO (BELKI, LUB WYMIAN) W STROPIE, LUB NADPROŻA W ŚCIANIE MUROWANEJ, NALEŻY PRZEWIĄĆ PRACĘ I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTEM.
3. LOKALIZACJE OTWORÓW I PRZEBIEG WYNIKAJĄCYCH Z WYTYCZNYCH POSZCIGIŁYCH BRANŻ (ARCHITEKTURA + INSTALACJE) NALEŻY DOPROWIĄZDZ Z RYSUNKÓW ZAMARTYCH W OPISACHACH BRANŻOWYCH ARCHITEKTONICZNYCH I INSTALACYJNYCH.
4. TECHNICZNA, NOŻNIWOŚĆ, WYKONANIA OTWORÓW LUB PRZEBIEG W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU NIE POŻADANYCH NA RYSUNKACH KONSTRUKCYJNYCH I WYDOKUMENTOWANYCH W WYTYCZNYCH BRANŻ INSTALACYJNYCH KAZDORAZOWO NALEŻY DOPROWIĄZDZ Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM.

PRZYKŁADY

BETON B37 (C30/37)
STAL zbrojeniowa B500
STAL kształtowa S235