

B.18.01.01. Ścianki systemowe

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach projektu BUDOWA CENTRUM TECHNOLOGICZNEGO KIELECKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO OBEJMUJĄCA DWA BUDYNKI HAL PRODUKCYJNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

ST zawiera informacje dotyczące wykonania i odbioru robót, które zawarte są w dokumentacji obiektu polegających na wykonaniu ścianek oddzielających kabiny ustępowe i prysznicowe oraz ścianki mobilnej w sali konferencyjnej

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera nadzoru.

2. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.1. System kabin sanitarnych.

PLYTY ODDZIELAJĄCE

Płyty wodoodporne np. HPL

2.2. Profile do mocowania płyt

Profile ściennie oraz do podłogi, nóżki poliamidowe z rozetkami podnoszące cały system na wysokość ok. 15 cm nad posadzkę, profil górny trzykomorowy z aluminium

2.3.Okucia

Zawiasy oraz zamknięcia z gałkami wykonane ze stali powleczonej poliamidem z samozamykaczem, z sygnalizacją po zamknięciu : zamknięte/otwarte

2.4. Elementy do mocowania

Śruby, wkręty, kołki rozporowe w ilościach zgodnych z zaleceniami montażu przez producenta wybranego systemu

3. Sprzęt

Do wykonania robót montażu sufitów podwieszanych niezbędne jest:

- poziomica lub poziomica laserowa;
- wiertarki udarowe;
- wkrętarki elektryczne;
- śrubokręty;

4. Transport

Płyty i konstrukcję w opakowaniach fabrycznych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych – pomieszczenia suche. Składować zgodnie z zaleceniami producenta

5. Wykonanie Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Montaż i wykonanie kabin zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta

6. Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.

W trakcie prowadzenia robót montażowych należy kontrolować:

- zgodność z dokumentacją techniczną;
- sprawdzić materiały (jakość);
- badać prawidłowość i dokładność wykonania;

7. Obmiar Robót

Jednostką obmiarową jest m².

8. Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót:

- zatwierdzona dokumentację techniczną;
- oznaczenie CE;
- świadectwo pochodzenia materiału;

Czynności sprawdzające przy odbiorze:

- sprawdzić wypoziomowanie sufitu;
- sprawdzić liniowość montażu płyt;

9. Warunki płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- Ł zapewnienie wszystkich czynników produkcji,
- Ł przygotowanie i oczyszczenie podłoża.
- Ł montaż kabin z okuciami elementami konstrukcyjnymi, elementami zabezpieczającymi oraz wszystkimi elementami koniecznymi do bezpiecznego użytkowania zgodnie z zaleceniami producenta kabin
- Ł uporządkowanie stanowiska pracy,
- Ł badania i pomiary.

10. Przepisy związane

Instrukcja montażu producenta wybranego systemu kabin
