PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

PPP = 291.00 m npm

KILELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
RZUT PRZYZIEMIA

UWAGA:
OŚMIELENIE AWARYJNE
EWAKUACYJNE ZOSTANIE
ROZMAZANIE PO USTAWIENIU
UNIEMOŻLIWIĆ TECHNICZNYCH

STACJA TRANSFORMATOROWA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

WYKAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

d	Wpięczna
[d]	Wpięczna IP55
▽	Przeźroczka świetlówkowy
[▽]	Przeźroczka świetlówkowy IP55
-◇-	Przeźroczka sztyrowy
●	Przeźroczka sztokowy
⊟⊟	Tablica z przyciskiem do sterowania oświetleniem hall
⊟⊟	Tablica z przyciskiem do sterowania oświetleniem hall (w trybie awaryjnym pracuje jedna świetlówka)
⊟⊟	Oprawa awaryjna z modułem przeźroczysto-odbiorczym
⊟⊟	Oprawa ewakuacyjna kierunkowa
⊟⊟	Trzy kroki wskazówki

LEGENDA:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi Państwowej Inspekcji Pracy, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami sztuki budowlanej.
2. Roboty budowlane należy zaprojektować i przystąpić do wykonania dopiero po uzyskaniu wymaganych prawem pozwoleń.
3. Wszystkie elementy ustroju, elementy wyposażenia, w szczególności elementy ozdobne, a także ciężkie, jak: balustrady, balkony, schody, kasetony, gzymsy i attyki należy wykonać z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Części te powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
4. W wykonaniu ozdobnych elementów na elewacji nie dopuszcza się stosowania tworzyw sztucznych.
5. Przy wykonywaniu ociepleń należy przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
6. Przed wykonaniem każdego etapu w wyniku i sprawdzić wymiarowość ich rozmiary z projektowanym zestawieniem lub wypełnienia otworów. Wszystkie niedokładności jakie wynikną w trakcie wykonywania robót należy usunąć.
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w powiązaniu z innymi częściami projektu budowlanego.
9. Brak wskazania na rysunku szczegółowym elementu, którego zastosowanie wynika ze zwartych lub pominiętych przy opisie w innych częściach projektu nie zwalnia wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w uzgodnieniu z projektantem i zastosowania takiego elementu w uzgodnieniu z inwestorem.
10. Należy wykonać przejścia przez ściany otworów instalacyjnych.
11. Należy wykonać zejść ze ścian zewnętrznych celem przewietrzenia ze względu na ochronę przed wilgocią.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy wyjaśnienie się z projektantem.
13. Podczas pracy, wolne elementy konstrukcyjne (w tym prefabrykowane) należy rozpatrywać jako projektowe elementy wykonawczych i montażowych konstrukcji.
14. Wyposażenie wchodzące w zakres tej branży nie jest przedmiotem niniejszego opisu.
15. Zgodnie z art. 22 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) niniejsze projekty i sztuki budowlane.

Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Inwestor:	Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.
Adres:	99-300 Kutno, ul. Reymonta 1A, tel.fax. (024) 254-59-60
Projektant:	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża:	ARCHITEKTURA
Stadium:	Projekt budowlano-wykonawczy z zakresem niezbędnym do wykonania projektu technicznego
Nazwa rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA
Skala:	1:100
Data:	09.2013
Projektował:	mgr inż. Adam Nyer
Sprawdził:	mgr inż. Bożena Kaczor
Uprawnienia projektanta:	mgr inż. Bożena Kaczor upr. budowlane bez ograniczeń
Uprawnienia projektanta:	mgr inż. Adam Nyer