PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

PPP = 291.00 m npm

STACJA TRANSFORMATOROWA WG ODBIORCY

INSTALACJA ZASILANIA ODBIORNIKÓW TECHNOLOGICZNYCH WG ODBIORCY

ZAKRES PRACY SŁAWNICY

KALENICA

KOSZ

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
RZUT PRZYZIEMIA

LEGENDA:

- Dn, wtyczkowe 230V
- Dp, wtyczkowe 230V podwójne
- Dt, wtyczkowe 230V IP55
- Gn, 400V – 152t
- Zestaw gniazd wtyczkowych:
  - gn 230V – 152t
- Zestaw gniazd wtyczkowych:
  - gn 230V – 252t
  - gn 230V DATA – 252t
  - gn RJ45 – 252t
- Zestaw gniazd wtyczkowych j.w. w puszce podtynkowej
- Trasy kanałowe kablowych
- Miejscowe podgrzanie wykonawcze

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi Państwowej Inspekcji Pracy, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami sztuki budowlanej.
2. Projekty posiadają należy zweryfikować i porównać wzajemnie, wykryte niezgodności należy uzgodnić z projektantem.
3. Wszystkie elementy ukryte, elementy wpuszczane, w szczególności elementy stalowe i żelazne ościenia i obmurza, tuleje, kanały, kable, cokoły, podwaliny, fundamenty pod urządzenia, zbiorniki i rurociągi należy wykonać z dokładnością do wymiarów i rzędnych podanych na rysunku wykonawczym. Część tych elementów należy wykonać na podstawie wymiarów na rysunkach warsztatowych.
4. W wykonaniu ścianek ostrzegamy się przed nadmiernym obciążeniem ściany przez wykonywanie bruzd i przebić. Bruzdy i przebicie należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu małych narzędzi mechanicznych.
5. Przy wykonywaniu ścianek działowych należy przestrzegać zaleceń producenta materiału ścianki. Należy zwrócić uwagę na sposób mocowania ościeżnic do ścian.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach zasięgnąć instrukcji montażowej.
7. Dopuszcza się zastosowanie innych elementów pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich innych, gdyż może on mieć wpływ na wykonanie innych elementów.
9. Brak wskazania na rysunku konstrukcyjnym elementu, którego istnienie wynika ze zwykłych zwyczajowych przyjętych rozwiązań w zakresie danej branży nie zwalnia wykonawcy z konieczności zaistnienie tych elementów w pełnym zakresie.
10. Należy względnie zwrócić uwagę na zmiany poziomów instalacyjnych pomieszczeń, a także z projektantem i inspektorem nadzoru.
11. Należy wykonać zapis ze skan zmian/zmian oraz zmian przewidzianych ze rozpoczęciem, i opracować, że w trakcie budowy.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Należy uzgodnić, wcześnie elementy konstrukcyjne (w tym prefabrykowane) należy rozpoczynać wg projektów budowlanych, wykonawczych i montażowych konstrukcji.
14. Wyposażenie technologiczne dotyczy nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
15. Zgodnie z art. 22 ust 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku poz. 1496) projekt budowlany nie podlega uzgodnieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną.

Inwestor:	Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.			
Obiekt budowlany:	Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą			
Adres obiektu budowlanego:	99-300 Kutno, ul. Rolnicza 5a, dz.ew. 0-216, 219/3-6			
Branża:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
Nazwa opracowania:	RZUT PRZYZIEMIA	Nr:	2	
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Skala:	1:100	
Data opracowania:	10.2023			

Projektant: mgr inż. Adam Nowak

Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Kowalczyk

Uprawnienia projektanta: nr uprawnień 123/2015/WOKP

Uprawnienia sprawdzającego: nr uprawnień 123/2015/WOKP

Podpis projektanta:

Podpis sprawdzającego:

Data opracowania: 10.2023

Uwagi:

Projekt budowlany nie może być powielany i udostępniany osobom trzecim bez zgody autora projektu.