

ZESTAWIENIE WITRYN

OZNACZENIE	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
SCHEMAT								
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S ↔ 252 H ↑ 300	S ↔ 201 H ↑ 310	S ↔ 347 H ↑ 346	S ↔ 201 H ↑ 310	S ↔ 474 H ↑ 346	S ↔ 185 H ↑ 280	S ↔ 185 H ↑ 280	S ↔ 156 H ↑ 346
OZN. SKRZYDŁA	R / FIX	R / FIX	R / FIX	R / FIX	R / FIX	R / FIX	R / FIX	R / FIX
IŁOŚĆ SZTUK	PARTER 1	2	1	1	1	1	1	1
OGÓŁEM	1	2	1	1	1	1	1	1
UWAGI	WITRYNA ALUMINIOWA SYSTEMOWA PRZESZKŁONA, SZKŁONA SZKŁEM BEZPIECZNYM, DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE PRZESZKŁONE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM DRZWI PRAWIE 1 ZAMEK, KLAMKI, SAMOZAMYKACZ SZYBY: 100 % PRZEZIERNOSCI KOLOR RAL 7016 / ANTRACYT	WITRYNA ALUMINIOWA SYSTEMOWA PRZESZKŁONA, SZKŁONA SZKŁEM BEZPIECZNYM, DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE PRZESZKŁONE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM 1 ZAMEK, KLAMKI, SAMOZAMYKACZ SZYBY: 100 % PRZEZIERNOSCI KOLOR RAL 7016 / ANTRACYT	WITRYNA ALUMINIOWA SYSTEMOWA PRZESZKŁONA, SZKŁONA SZKŁEM BEZPIECZNYM, DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE PRZESZKŁONE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM 1 ZAMEK, POCHWYTY, SAMOZAMYKACZ NA SKRZYDLE CZYNNYM , BRAK WYPEŁNIENIA MIĘDZYKONSTRUKCYJNEGO WITRYNY PONAD SUFITEM PODWIESZANYM SZYBY: 100 % PRZEZIERNOSCI KOLOR RAL 7016 / ANTRACYT	WITRYNA ALUMINIOWA SYSTEMOWA PRZESZKŁONA, SZKŁONA SZKŁEM BEZPIECZNYM, DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE PRZESZKŁONE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM 1 ZAMEK, KLAMKI, SAMOZAMYKACZ SZYBY: 100 % PRZEZIERNOSCI KOLOR RAL 7016 / ANTRACYT	WITRYNA ALUMINIOWA SYSTEMOWA PRZESZKŁONA, SZKŁONA SZKŁEM BEZPIECZNYM, DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE PRZESZKŁONE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM 1 ZAMEK, POCHWYTY, SAMOZAMYKACZ BRAK WYPEŁNIENIA MIĘDZYKONSTRUKCYJNEGO WITRYNY PONAD SUFITEM PODWIESZANYM SZYBY: 100 % PRZEZIERNOSCI KOLOR RAL 7016 / ANTRACYT	WITRYNA ALUMINIOWA SYSTEMOWA PRZESZKŁONA, SZKŁONA SZKŁEM BEZPIECZNYM, DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE PRZESZKŁONE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM , DRZWI PRAWIE 1 ZAMEK, KLAMKI, SAMOZAMYKACZ SZYBY: 100 % PRZEZIERNOSCI KOLOR RAL 7016 / ANTRACYT	WITRYNA ALUMINIOWA SYSTEMOWA PRZESZKŁONA, SZKŁONA SZKŁEM BEZPIECZNYM, DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE PRZESZKŁONE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM , DRZWI PRAWIE 1 ZAMEK, KLAMKI, SAMOZAMYKACZ SZYBY: 100 % PRZEZIERNOSCI KOLOR RAL 7016 / ANTRACYT	WITRYNA ALUMINIOWA SYSTEMOWA PRZESZKŁONA, SZKŁONA SZKŁEM BEZPIECZNYM, DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE SYSTEMOWE PRZESZKŁONE, SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM , DRZWI PRAWIE 1 ZAMEK, KLAMKI, SAMOZAMYKACZ SZYBY: 100 % PRZEZIERNOSCI KOLOR RAL 7016 / ANTRACYT

UWAGA:  
WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW POD  
STOLARKĘ I ŚLUSARKĘ SPRAWDZIĆ W NATURZE  
PRZED MONTAŻEM A SZCZEGÓŁU  
WYKONAWCZE OPRACOWAĆ Z DOSTAWCĄ.

PRZED ZAMÓWIENIEM WYBRANE PROPOZYCJE  
PROFILI RAMOWYCH, OKUĆ I KOLORÓW  
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW NALEŻY  
UZGODNIĆ Z INWESTOREM I PROJEKTANTAMI

OTWORY W ZABUDOWIE GK POD OŚCIEŻA  
DOSTOSOWAĆ W POROZUMIENIU Z WYBRANYM  
DOSTAWCĄ

ROZMIARY OTWORÓW BRAMOWYCH (przed  
zamówieniem bram) SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU

FOLIOWANIE SZYB, OSTATECZNIE USTALIC  
PRZED ZAMÓWIENIEM Z INWESTOREM I  
PROJEKTANTEM

WIDOK W ZESTAWIENIU OD STRONY  
ZEWNETRZNEJ ELEMENTU

ZAWIASY ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ W KOLORZE  
ŚLUSARKI

ZESTAWIENIE BRAM

OZNACZENIE	B1	B2	B3
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJAZDU	S ↔ 220 H ↑ 300	S ↔ 400 H ↑ 1010	S ↔ 220 H ↑ 270
RAZEM SZTUK	1	1	1
UWAGI	Brama segmentowa, zewnętrzna manualna ocieplona w maksymalnym stopniu przezierności w zależności od wybranego systemu prowadzenie pionowe KOLOR RAL 7016 / ANTRACYT	Brama segmentowa elektryczna, zewnętrzna ocieplona w maksymalnym stopniu przezierności w zależności od wybranego systemu, prowadzenie pionowe KOLOR RAL 7016 / ANTRACYT	BRAMA PRZESUWNA AUTOMATYCZNA PRZECIWPOŻAROWA, ZAMYKANA SAMOCZYNNIE NA WYPADEK POŻARU, WYTTCZYNE INSTALACYJNE WG PROJ. BRANŻOWYCH, WYPOSAŻONA W DRZWI Z ŚWIATŁEM PRZEJŚCIA MIN 90/200 CM, ZAMYKANE NA KLUCZ. BRAMA O ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 KOLOR RAL 7016 / ANTRACYT

ZESTAWIENIE ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH

OZNACZENIE	S1	S2
SCHEMAT		
WYMIARY OTWORU NETTO	A 250 B 3000	A 250 B 445
IŁOŚĆ SZTUK	1	8
UWAGI	ŚWIETLIK DACHOWE WG OPISU TECHNICZNEGO, PRZEZIERNE, KOLOR RAL 7016 / ANTRACYT	ŚWIETLIK DACHOWE WG OPISU TECHNICZNEGO, PRZEZIERNE, KOLOR RAL 7016 / ANTRACYT

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE	O1	O2	O3	WD1
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S ↔ 79 H ↑ 104	S ↔ 120 H ↑ 165	S ↔ 151 H ↑ 165	S ↔ 90 H ↑ 90
OZN. SKRZYDŁA	R / U	R / U	R / U	R
IŁOŚĆ SZTUK	PARTER 6 PIĘTRO 4	- 1	- 1	- 1
OGÓŁEM	10	1	1	1
UWAGI	OKNO ALUMINIOWE ,ROZWIERALNO - UCHYLENE, MIKROWENTYLACJA, KOLOR ŚLUSARKI RAL 7043	OKNO ALUMINIOWE ,ROZWIERALNO - UCHYLENE, MIKROWENTYLACJA, ŚLUSARKI RAL 7043	OKNO ALUMINIOWE ,ROZWIERALNO - UCHYLENE, MIKROWENTYLACJA, ŚLUSARKI RAL 7043	WYLAZ DACHOWY, OCIEPLANY , WYKOŃCZENIE KOPUŁA POLIWĘGLANOWA PRZEZIERNA, ZAMYKANY NA KLUCZ LUB KLUDKĘ, ŚLUSARKI RAL 7043



**Zarząd Inwestycji Sp. z o.o.**  
99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa projektu budowlanego:  
**Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną**

Adres Inwestora:	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6. Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną działka ew. nr 5/37(5/53) ; 25-663 Kielce. ul.Olszewskiego 6; obręb 0005		
Nazwa i adres obiektu:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa opracowania:	Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem badawczo-rozwojowym i infrastrukturą socjalną		
Przedmiot rysunku:	ZESTAWIENIE WITRYN, BRAM, ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH I OKIEN	Nr: 12	Skala: 1:100 Data: 09.2013
Architektura: Projektant	mgr inż. arch. Marek Cieplucha nr upr. 363/88/Wtł w spec. arch. b. o.		
Architektura: Sprawdzający	mgr inż. arch. Maciej Musiał upr. nr 111/B-002/L.OIA/05 w spec. arch. b.o.		
Asystent projektanta:	mgr inż. arch. Marcin Despuat upr. nr 27/R-39/L.OIA/08 w spec. arch. b.o. mgr inż. arch. Dominik Bogus		