

ENERGETYCZNY OGRÓD DOŚWIADCZEŃ

KIELCE UL.OLSZEWSKIEGO

ZALECENIA W ZAKRESIE KONTROLI I KONSERWACJI

W

1. Instrukcja kontroli i konserwacji

Zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 place zabaw powinny być nadzorowane, a zapisy potwierdzające przeprowadzone kontrole powinny być przechowywane i oceniane przez właściciela. Place zabaw powinny być oznakowane informacją dotyczącą adresu placu, telefonu do właściciela oraz telefonami alarmowymi.

Częstotliwość i zakres kontroli urządzeń zależy od wielu czynników: rodzaju urządzenia, użytych materiałów, jak również intensywności użytkowania, pory roku, poziomu wandalizmu, wieku urządzenia, itp. W ramach nadzorowanej dokumentacji należy wdrożyć Plan Kontroli, który będzie dostosowany do warunków danego placu zabaw. Przy wzmożonym użytkowaniu należy zwiększyć częstotliwość kontroli.

Zgodnie z normą PN-EN 1176-7:2009 - wyróżnia się trzy rodzaje kontroli. Ich częstotliwość należy zwiększyć w przypadku narażenia na wandalizm, intensywnego użytkowania lub gorszej kondycji wyposażenia.

1. Oględziny okresowe (min. 1 raz na tydzień), w ramach których należy:

- sprawdzić czystość placu zabaw,
- sprawdzić stan nawierzchni, szczególnie ubytki nawierzchni sypkich względem oznaczenia na urządzeniu (dozwolone są ubytki do 10 cm względem oznaczenia),
- sprawdzić, czy urządzenia nie mają uszkodzonych elementów i połączeń, w szczególności hamaki i ławki z rozpiętą między nimi siatką.

2. Kontrola funkcjonalna (min. 1 raz na kwartał), w ramach której należy:

- sprawdzić stan połączeń śrubowych, wykasować ewentualne luzy,
- sprawdzić stabilność konstrukcji urządzenia,
- zweryfikować zużycie materiałów, w szczególności elementów tocznych, lin i łańcuchów, oraz stopień biodegradacji materiałów,
- sprawdzić czytelność oznaczenia urządzeń i placu zabaw,
- skontrolować zachowanie przestrzeni minimalnych,
- skontrolować wyposażenie dodatkowe i ogrodzenie,
- sprawdzić poziom nawierzchni sypkich i zaplanować dowóz przy ubytkach przekraczających 10 cm względem oznaczenia na urządzeniach,
- sprawdzić zużycie nawierzchni syntetycznych,
- sprawdzić, czy nie ma ostrych krawędzi.
- sprawdzić napięcie liny tyrolki, stopień zużycia rolek, mocowanie orczyka i sprężyny hamującej,
- sprawdzić stopień zużycia rusztu grillowego wraz z paleniskiem, ruszt wyczyścić, palenisko opróżnić,
- dokręcanie śrub mocujących elementy w przypadku ich poluzowania (dot. Karuzela rowerkowa, kładka rezonansowa, ławka równoważnia, równoważnia, scena),
- smarowanie łożysk w przypadku ciężkiego poruszania (dot. Karuzela rowerkowa, ławka równoważna),

3. Kontrola coroczna główna, w ramach której należy:

- wykonać wszystkie czynności objęte kontrolą funkcjonalną,
- sprawdzić stan elementów zakopanych w ziemi,
- zweryfikować jakość czynności konserwacyjnych i napraw,
- skontrolować funkcjonowanie Systemu kontroli, przez analizę zapisów Dziennika Placu Zabaw, ze szczególnym naciskiem na zarejestrowane wypadki.

Kontrole placu zabaw, w szczególności kontrola coroczna, powinny być przeprowadzane przez osobę kompetentną, znającą wymogi normy PN-EN 1176 w odpowiednim zakresie. Kontrola coroczna zastępuje jedną kontrolę funkcjonalną.

Wynikiem kontroli powinny być czynności konserwacyjne i naprawy takich elementów jak: połączenia śrubowe, nawierzchnia placu zabaw, łożyska, łańcuchy, fundamenty, elementy konstrukcyjne urządzeń, elementy ruchome.

Wszystkie kontrole, zabiegi konserwacyjne i naprawy będą przeprowadzane przez wykwalifikowany personel i przy użyciu właściwych narzędzi i formularzy.

Jeżeli kontrola ujawni usterki powodujące zagrożenie bezpieczeństwa, to będą one bezzwłocznie usunięte. Gdyby nie było to możliwe, to uszkodzony sprzęt należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający jego użytkowanie, np. unieruchamiając go, usuwając lub oznaczając w widoczny i jednoznaczny sposób.

Jeżeli sprzęt jest tymczasowo usuwany, to należy zabezpieczyć lub usunąć jego fundamenty, lub miejsce zakotwienia, tak aby plac zabaw nie stanowił żadnego zagrożenia.