



Stal: **S355**
Elektroda: SpG4
UWAGA:
1. Zabezpieczenie antykorozyjne - malowanie proszkowe
2. Poszycie konstrukcji totemu wykonąć z profilowanych blach tytanowocynkowych. Logo oraz tekst uzyskać poprzez wytrawianie.

L20x20x3 L=576mm

Nr	RODZAJ ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [m]	SZTUK
1	R190x16	0.58	14
2	BL 10x276x1480	1.48	14
3	BL 10x276x1260	1.26	7
4	L 20x20x3	0.576	28
5	30x50x3	0.66	6
6	BL 12x100x3700	3.70	7
7	L40x40x4	0.26	28
8	BL 30x450x450	0.450	2
9	BL 10x160x200	0.200	8
10	BL 10x85x200	0.200	8
11	L40x40x4	0.58	56
12	L 40x40x4	0.20	28
13	40x40x4	1.08	27
14	BL 12x1080	14.06	mb
15	BL 12x300	13.94	mb
	Kotwa fajkowa M20		16
	nakrętka M20		16
	podkładka M20		32

40x40x4 L=200mm
40x40x4 L=1080mm
BL12x1080

AVD 43-603 Jaworzno ul. Długoszyńska 6 tel. (032) 752 99 23, fax. (032) 752 93 52		ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D	
Projektował	mgr inż. arch. Marek Dubiel	16/98 # specyfikator architektoniczny	10.2013
Opracował	inż. Przemysław Mielat	10.2013	1:20
Sprawił	mgr inż. arch. Beata Łukasik	427/94 # specyfikator architektoniczny	10.2013
Nazwa rysunku: FUNDAMENT TOTEMU REKLAMOWEGO		Lokalizacja: KIELCE, UL. OLSZEWSKIEGO, DZIAŁKA NR 5/26 OBRĘB 0005	
I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z UKŁADEM DROGOWYM		Branża: BUDOWLANA	
No rysunku: 11 ZT			